

Terral

+ 100 ans au service de la viticulture

Epampreuse

FABRICATION
FRANÇAISE



- Epamprage du cep sur toute la hauteur
- Hauteur d'épamprage réglable
- Sécurité d'effacement par ressort à gaz
- Guidage équilibré des têtes d'épamprage
- Adaptation automatique aux mouvements du sol
- Relevage des fils par commande électrique
- Carter inox anti-projection et anti-poussière
- Réglage hydraulique du dévers, de la hauteur et de l'écartement



Travaux viticoles

ETS Terral – 34 800 CANET – Tel : 04.67.96.70.11 – Fax: 04.67.88.75.34
www.terral.fr – info@terral.fr

Epampreuse

Machine livrée d'origine avec :

- Potence avec réglage hydraulique de la hauteur, du déport
- Deux $\frac{1}{2}$ voûtes pendulaires équilibrées permettant **UN TRES FAIBLE EFFORT LATERAL SUR LE CEP**
- Correcteur de dévers hydraulique
- Têtes d'épamprage à **double rotor** (breveté)
 - axe vertical à l'avant
 - axe horizontal à l'arrière
- **Sécurité d'effacement** par ressort à gaz
- **Hauteur** de travail de lanières **réglable** (300 mm à 500 mm)
- Rotor vertical monté sur patin afin de suivre le sol au plus près en limitant la poussière
- Tâteurs de recentrage
- Carter Inox
- 4 moteurs hydrauliques
- Distributeur hydraulique M/A + 3 vérins Double Effet et régulateur de débit
- Béquilles de stockage
- Ferrure de fixation à l'avant du tracteur
- Anneau de manutention
- Flexibles de raccordement au tracteur

Les options :

EP1000	Relève fils avec boutons de commande électrique
EP1010	Commandes électriques: Marche/Arrêt + 3 fonctions double effet
EP1040	Plaque support pour fixation avant
EP1050	Suivi du sol par capteur électronique

Distributeur :